

## – NOTICE D'UTILISATION –

### UN MONTAGE ET DEMONTAGE SIMPLE DE LA BOULE :

#### UN MONTAGE EN 3 ETAPES



1. **Enfoncez le bouton** poussoir situé au centre de la boule au volant.
2. **Insérez l'axe** de la boule dans le support du côté de la bague en inox **jusqu'au clic**.
3. Vérifiez que la boule est fixée correctement et solidement.

#### UN DEMONTAGE EN 2 ETAPES.

1. **Enfoncez le bouton** poussoir situé au centre de la boule au volant.
2. Tirez progressivement sur la boule pour la sortir de son support.



### LE MONTAGE DU SUPPORT

#### CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT LE PLUS APPROPRIE



La boule au volant Handynamic doit être placée **de façon à ce qu'elle ne gêne pas d'autres commandes** de la voiture. Elle doit être fixée sur le volant avec la bague en inox en direction du conducteur. Nous vous recommandons d'utiliser au maximum les caoutchoucs fournis (si votre volant est trop large vous pouvez les supprimer).

Pour un confort optimal, les personnes utilisant un système de commande à main avec le frein à droite doivent installer la boule de volant Handynamic sur la partie supérieure gauche du volant (à 10h00).

#### MONTEZ LE SUPPORT DE LA BOULE DE VOLANT



Dans un premier temps, **dévissez les deux vis** du support **grâce à l'outil fourni (clé à 6 pans)**.

Installez les deux parties du support de part et d'autre du volant, **avec la bague en inox côté conducteur**. Vous pouvez alors revisser les deux vis jusqu'à ce que le support soit solidement attaché.



### L'ENTRETIEN ET LE SERVICE HANDYNAMIC

Veillez contrôler régulièrement que la boule soit solidement fixée à son support et qu'il n'y ait pas de jeu entre le support et le volant. Votre boule de volant est **garantie 3 ans**. En cas de question relative au produit n'hésitez pas à nous contacter au +33 (0)3 28 555 111 ou à nous envoyer un mail à l'adresse [contact@handynamic.fr](mailto:contact@handynamic.fr).

**BONNE ROUTE AVEC HANDYNAMIC !**